



Manual de seguridad de empleado de paisaje MTScapes, Inc.

**Una guía del empleado para seguridad políticas y procedimientos
propiciar un ambiente de trabajo seguro**

El siguiente manual de seguridad del empleado debe ser revisado por cada previo de empleados a contratar y se requiere la firma de cada empleado. MTScapes, Inc. requiere que todos los empleados independientemente de la posición dentro de la empresa para cumplir con esta política. Con el uso de esta política creemos que vamos a proporcionar un entorno de trabajo más seguro para nuestro personal, clientes y las comunidades en que trabajamos y vivimos.

Compromiso con la seguridad

MTScares, Inc. reconoce que los empleados impulsan nuestro negocio. Como el recurso más crítico, empleados se ven salvaguardados a través de capacitación, provisión de un entorno adecuado de trabajo y procedimientos que fomenten la protección de la salud y seguridad. Todo el trabajo realizado por los empleados de MTScares, Inc., tendrá en cuenta la intención de esta política. No deber, no importa qué su resultado percibido, se considerará más importante que la seguridad y la salud del empleado.

MTScares, Inc. está firmemente comprometida con la seguridad de nuestros empleados. Todo lo posible para evitar accidentes de trabajo haremos y estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para todos los empleados.

Valoramos a nuestros empleados no sólo como trabajadores sino como seres humanos críticos para el éxito de su familia, la comunidad local y MTScares, Inc..

Los empleados son alentados a reportar cualquier prácticas de trabajo inseguras o peligros de seguridad encontradas el trabajo. Todos los accidentes/incidentes (no importa cómo leve) deben ser registrados inmediatamente al supervisor de turno.

Un factor clave en la implementación de esta política será el cumplimiento estricto de todos los procedimientos y políticas federales, estatales y locales aplicables. Incumplimiento de estas políticas puede resultar en acciones disciplinarias.

Respetando esto, MTScares, Inc. hará todo esfuerzo razonable para proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable que está libre de cualquier peligro potencial conocido o reconocido. Además, MTScares, Inc. se suscribe a estos principios:

1. Todos los accidentes son prevenibles a través de la implementación de programas y políticas de control de salud y seguridad eficaz.
2. Controles de seguridad y salud son una parte importante de nuestro trabajo todos los días.
3. Prevención de accidentes de es un buen negocio. Minimiza el sufrimiento humano, promueve mejores condiciones de trabajo para todos, sostiene MTScares, Inc. en el mayor respeto con los clientes y aumenta la productividad. Por esta razón MTScares, Inc. cumplirá con las regulaciones de seguridad y salud que se aplican para el curso y el alcance de las operaciones.
4. Gestión es responsable de proporcionar el más seguro lugar de trabajo posible para los empleados. En consecuencia, la dirección de MTScares, Inc. se compromete a asignar y proporcionar todos los recursos necesarios para promover y aplicar eficazmente esta política de seguridad.
5. Empleados son responsables para las siguientes prácticas de trabajo seguro y normas de la empresa y para la prevención de accidentes y lesiones. Administración de establecer líneas de comunicación para solicitar y recibir comentarios, información, sugerencias y asistencia de empleados en cuanto a seguridad y salud.
6. Administración y supervisores de MTScares, Inc. establecerá un ejemplo ejemplar con buena actitud y compromiso con la seguridad y salud en el trabajo. Hacia este extremo, debe supervisar gestión de rendimiento de seguridad y salud de la empresa, ambiente de trabajo y condiciones para lograr los objetivos del programa.

7. Nuestro programa de seguridad se aplica a todos los empleados afectados o relacionados de cualquier manera por el alcance de este negocio. Objetivo de todos debe ser para mejorar constantemente la conciencia de seguridad y prevención de accidentes y lesiones.
8. Todas las preguntas o preocupaciones deben orientarse a su supervisor inmediato o recursos humanos o su Gerente de riesgos.

Jennifer Drummond

Gerente de riesgos

Tiana Pembroke

de recursos humanos

Responsabilidades de seguridad de empleado

La responsabilidad de los empleados de MTSapes, Inc. es a realizar sus tareas en forma segura para evitar daños a sí mismos y otros.

Como condición de empleo, empleados deben familiarizarse con, observar y obedecer las reglas de MTSapes, Inc. y políticas establecidas para salud, seguridad y prevención de las lesiones mientras que en el trabajo. Además, los empleados deben aprender el aprobado las prácticas de seguridad y procedimientos que se aplican a su trabajo.

Antes de comenzar trabajos especiales o nuevas asignaciones, un empleado debe revisar las normas de seguridad aplicables y apropiadas.

Si un empleado tiene alguna pregunta acerca de cómo una tarea debe realizarse de forma segura, son bajo la instrucción de **no** comenzar la tarea hasta que analiza la situación con su supervisor. En conjunto, determinan la manera segura de hacer el trabajo.

Si, después de discutir una situación de seguridad con su supervisor, un empleado todavía tiene preguntas o preocupaciones, están obligados a contactar con el Coordinador de seguridad.

Ningún empleado es siempre necesario para realizar el trabajo que ellos creen que es inseguro o que es susceptible de causar lesiones o un riesgo de salud para sí mismos u otras personas think .

Normas generales de seguridad

Llevar a cabo

Payasadas y bromas están prohibidos. Los empleados están obligados a trabajar de una manera libre de lesiones, mostrando niveles aceptados de comportamiento. Conducta lugares al empleado o a otras personas en riesgo, o que amenaza o intimida a otros, está prohibido.

Drogas y Alcohol

Está prohibido el uso o posesión de drogas ilegales o alcohol en la propiedad de la empresa o el tiempo de la empresa. Informes para el trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales está prohibido.

Servicio de limpieza

Usted es responsable de mantener su área de trabajo limpio y seguro. Limpiar varias veces durante el día, eliminación de basura y desperdicios en recipientes homologados, limpiar encima de cualquier goteo/derrame inmediatamente y poner equipos y herramientas que te terminen con ellos.

Informes de heridas

Todas las lesiones relacionadas con el trabajo deben notificarse inmediatamente a su supervisor. A inmediatamente reportar las lesiones puede ocasionar pérdida de los beneficios de compensación. Después de cada cita médica resultante de un accidente de trabajo, debe comunicarse con su supervisor para discutir su progreso. También debe dar su supervisor cualquier papeleo que recibiste en la cita.

MTScapes, Inc. proporciona transición volver a puestos de trabajo (trabajo ligero) para las personas lesionadas en el trabajo. Trabajo transitorio pretende permitir que el empleado lesionado o enfermo sanar bajo cuidado de un médico sin dejar de ser productiva. Los empleados son obligados a volver a trabajar inmediatamente sobre lanzamiento.

Responsabilidades de seguridad de empleado

Seguridad fuera del sitio

- a. Empleados de MTScapes, Inc. están obligados a seguir todos los procedimientos estándar de seguridad durante las visitas fuera del sitio.
- b. Si su interlocutor no aconsejamos sobre riesgos de seguridad:
 - Nota el lugar de salida de emergencia cuando en el interior.
 - Mantenga sus ojos en el camino que está caminando y evitar cualquier peligro de disparo/deslizamiento. Cuando en las escaleras mantener tres puntos de contacto (mano en carril) y los pies en escaleras.
 - Busque funciones en una propiedad que podría presentar un riesgo único a la tarea a mano.

Estas reglas se establecen para ayuda te quedas seguro y libre de lesiones. Violación de las normas anteriores, o conducta que no cumple con estándares mínimos trabajo aceptado, puede resultar en disciplina, incluyendo la descarga.

Cuando se trabaja en un lugar de cliente, empleados están obligados a seguir las reglas anteriores, así como todas las reglas de cliente y procedimientos y trabajar de una manera que refleje positivamente en la empresa. Antes de operar cualquier equipo en un lugar de cliente, permiso primero debe fijarse desde el contacto con el cliente.

Entrenamiento de orientación seguridad

MTScapes, Inc. se compromete a proporcionar seguridad y orientación relacionada con la salud y capacitación para todos los empleados en todos los niveles de la empresa. La empresa mantendrá y apoyar un programa para educar y familiarizar a los empleados con procedimientos de seguridad y salud, normas y prácticas de trabajo seguro. Los temas de capacitación y los materiales han sido desarrollados utilizando criterios de prácticas mejores de la industria y datos específicos del sitio.

La formación puede incluir, pero no se limita a, las siguientes:

1. Específica de la empresa accidente y datos de incidentes
2. Peligros asociados con el área de trabajo
3. Peligros asociados con una tarea o trabajo específico
4. Operación de equipos específicos
5. Equipo de protección personal
6. Procedimientos de emergencia
7. Requisitos de reporte de accidente de empleado
8. Volver a programa de trabajo

Reporte de accidente

1. Cualquier accidente de trabajo o lesión sospechosa, debe ser informado inmediatamente a su supervisor y a los recursos humanos. A **primer informe de lesiones** formulario debe ser completado. No reportar con prontitud la lesión puede resultar en acción disciplinaria.
2. Después de cada cita del médico, el empleado debe informar a su supervisor y recursos humanos para revisar su progreso.
3. MTScapes, Inc. proporciona luz de trabajo para empleados recuperarse de lesión. Trabajadores se requiere volver a trabajo liviano inmediatamente sobre lanzamiento.
4. Una investigación de accidente se realizará para determinar la causa del accidente. Se pedirá al empleado lesionado para participar en la investigación.

Volver a programa de trabajo

Es nuestro objetivo para evitar las lesiones relacionadas con el trabajo del suceso. Nos preocupa siempre cuando uno de nuestros empleados se lesiona o cae enfermo debido a una condición relacionada con el trabajo. Creemos que tales ausencias costo MTScapes, Inc. y nuestros empleados. Queremos que nuestros empleados lesionados a obtener el mejor tratamiento médico posible inmediatamente para asegurar la recuperación más temprana posible y volver al trabajo.

MTScapes, Inc. tiene un programa de compensación disponible para los empleados que han sufrido lesiones relacionadas con el trabajo. El proveedor de seguros determinará, basado en sus directrices, si usted es elegible para la pérdida de salarios o gastos médicos en ese programa.

MTScapes, Inc. desea proporcionar actividad laboral significativa para todos los empleados que son incapaces de llevar a cabo todas, o porciones de su asignación de trabajo regular. Por lo tanto, hemos implementado un retorno al programa de trabajo, que incluye trabajos de transición o luz. El programa de trabajo es temporal, no debe exceder de seis meses.

Empleado procedimientos

- Todas las lesiones relacionadas con el trabajo deben ser comunicadas inmediatamente a su supervisor no más adelante que el final del turno en que se produce la lesión.
- Si no se realiza una **pantalla de la droga después del accidente** el **mismo día** de la lesión, el empleado sólo se pagará una hora mientras toma tiempo que la muestra de pantalla de drogas recogida.
- Debe completar y firmar un formulario de informe de lesión o enfermedad.

- Cuando se busca el tratamiento médico, el empleado lesionado debe avisar a su supervisor que buscan tratamiento y obtener un retorno a la forma de evaluación del trabajo. Independientemente de la elección de los médicos, el retorno a la forma de trabajo debe ser completado por cada visita de médico. MTScares, Inc. no acepta una nota general indicando solamente que tienes que estar fuera del trabajo.
- Bajo este programa, trabajo temporal ligeros hay hasta sesenta 60 días (con una revisión de su progreso cada 30 días) mientras usted está temporalmente no pueden trabajar en su capacidad de trabajo. Trabajo de transición o luz más allá de sesenta 60 días, hasta un máximo de seis 6 meses, se evaluará caso por caso.
- Si usted no puede regresar a su trabajo regular, pero es capaces de realizar trabajo transitorio, debe volver al derecho transitorio. No hacerlo se como resultado de su no ser elegible para beneficios de discapacidad completo bajo el programa de compensación a los trabajadores y puede resultar en descalificación para ciertos otros beneficios para empleados y, en algunos casos, ser una base para la terminación.
- Empleados que son incapaces de trabajar y cuya ausencia MTScares, Inc. aprueba debe mantenernos informaron semanalmente de su estado. No hacerlo resultará en una reducción en beneficios disponibles y la disciplina, incluyendo la terminación del empleo.
- Si usted es incapaz de volver a su trabajo regular o derecho transitorio, su ausencia debe ser aprobado bajo el programa de familia médica Act (FMLA). Para ello, necesita completar una familia médica deje solicitud y enviar al Departamento de recursos humanos. También debe tener su médico completar tanto el retorno a la forma de evaluación de trabajo y regreso a solicitar trabajo / formulario de autorización del médico.
- Empleados que no son elegibles para salir bajo FMLA deben volver a ligeros o trabajo regular en la medida de lo posible. Si no puede volver a cualquier trabajo disponible, su puesto de trabajo puede ser llenado después de un tiempo razonable. Cuando pueda hacerlo, usted tendrá derecho a volver a una posición adecuada, disponible y compatible con todas las limitaciones. Sin embargo, debe mantener informados regularmente de su estado y cualquier cambio en su condición.
- Los empleados deben proporcionar un retorno a la forma de trabajo es capaces de volver al servicio completo. Restricciones permanentes serán evaluadas caso por caso y se relacionan con el desempeño de funciones de trabajo. No hay posiciones permanentes ligeros se creará.
- Cooperar con nuestro administrador de terceros y proporcionar información precisa y completa tan pronto como sea posible para que reciba todos los beneficios a que tiene derecho. Si tiene problemas o preocupaciones, póngase en contacto con su supervisor y el Departamento de recursos humanos.

Programas de cumplimiento de OSHA

Comunicación de riesgos

1. MTScares, Inc. todos los empleados tienen derecho a saber qué productos químicos que trabajan, cuáles son los riesgos y cómo manipularlos con seguridad. Hojas de datos de seguridad (SDS) son documentos proporcionados por el proveedor de un producto químico. SDSs detallan los contenidos químicos, riesgos asociados y las pautas generales de manejo seguro.
2. Normas generales para el manejo de productos químicos:
 - Lea todas las instrucciones y advertencias de la etiqueta.
 - Siga las instrucciones para la cantidad. Más no significa mejor.
 - Minimizar el contacto con productos químicos. Utilice telas de doble capa o guantes para proteger tu piel y mantener su cara clara de la zona para reducir la inhalación.
 - Siempre lávese las manos después de manipular productos químicos.

- Si un producto químico entra en su ojo inmediatamente mantener abierto el ojo lesionado y enjuague ti les con agua limpia y fría durante 15 minutos. Asegúrese de que reporte la lesión inmediatamente.
- Cualquier pregunta o preocupación con respecto a productos químicos debe ser comunicado a su director de obra y recursos humanos.

Patógenos de la sangre

1. Sangre y otros líquidos corporales pueden llevar patógenos, que son capaces de causar enfermedades en otros. Esto incluye el VIH, que puede conducir al SIDA y la hepatitis.
2. Porque no puedes decir a una persona si están infectados con la enfermedad de una patógena, debe tomar precauciones después de una enfermedad o lesión donde se liberan fluidos corporales.
3. En caso de una persona perder líquidos corporales, alejarse de la zona y advertir a otros a hacerlo también. Puede mantenerse cerca de la persona enferma o lesionada para proporcionar apoyo, sólo asegúrese de mantenerse fuera de contacto con cualquier fluido corporal.
4. En caso de que se encuentra había derramado líquidos corporales, una jeringa o cualquier otro material médico contaminado, no intente limpiar usted mismo. Recursos humanos Pida instrucciones inmediatamente a.

Programas de cumplimiento de OSHA

Equipo de protección personal (EPP)

Las pautas PPE por su posición específica pueden variar de las siguientes recomendaciones. Sin embargo, mantener estas pautas generales en mente cuando se trabaja con y el uso de PPE.

Inspeccionar los EPP antes de cada uso. No use PPE dañado. Es necesario mantener y limpiar el PPE.

1. Calzado de seguridad – deben llevarse en todo momento en las áreas designadas para prevenir lesiones. Las lesiones más comunes del pie incluyen pinchazos, trituración, esguinces y laceraciones.
 - Calzado debe ser cómodo para evitar la fatiga y los problemas relacionados con el estrés.
 - Los trabajadores deben usar botas o calzado de seguridad. Elija calzado con suela en función del tipo de riesgos específicos en el área de trabajo.
 - Trabajo en frío puede exigir los trabajadores usar calzado aislante, calzado normal no proporciona suficiente protección contra temperaturas más frías.
2. Protección para los ojos – necesario para la protección contra lesiones de impacto, productos químicos, polvo, desperdicio y otros riesgos laborales.
 - Debe usar protección ocular cuando corresponda y cuando se utiliza cualquier equipo en que ojo se podrían producir lesiones, trabajando en ambientes polvorientos o manipular sustancias químicas.
3. Mano protección – seleccione mano que proporciona una adecuada protección para peligros presentan en el área de trabajo.
 - Protección debe ajustarse correctamente y cómodamente.
 - Guantes de cuero ofrecen la protección más adecuada en la mayoría de las situaciones, sin embargo, guantes de algodón pueden ser más apropiados cuando se trabaja en

entornos donde las lesiones de la mano son menos comunes. Guantes de goma o de neopreno al manipular productos químicos.

4. Protección para los oídos – llevar protección auditiva para evitar inducida por el ruido pérdida permanente e irreversible de la audición. Los trabajadores agrícolas que operan equipo regularmente están expuestos a niveles de ruido perjudiciales que podrían causar daños significativos.
 - Seleccione las orejeras o tapones para los oídos para proteger contra la pérdida de la audición.
5. Protección de la cabeza – algunas tareas de jardines pueden requerir protección para protegerse contra lesiones en la cabeza.
 - Inspección de equipos de protección cabeza regularmente.
 - No almacene sombreros en las ventanas de los vehículos, como la luz del sol y el calor puede hacer que se vuelva quebradiza y no proporcionar protección suficiente contra los riesgos.
 - No modifique ni pinte la cáscara de protección de cabeza. Esto también puede disminuir su capacidad para proteger adecuadamente la cabeza.
6. Protección respiratoria: usar protección respiratoria para protegerse contra riesgos a los pulmones y la garganta. Use el nivel apropiado de protección para la tarea a mano.

S seguridad Precauciones

Riesgos de equipos

1. *Puntos de pellizco* – Que se forma cuando dos objetos giratorios se mueven juntos; por lo menos uno de ellos en un círculo. Correa, unidades de cadena y engranajes son todos los puntos de pellizco.
 - a. Partes del cuerpo como dedos, manos y pies pueden quedar atrapados en puntos de pellizco o pueden ser arrastrados hacia un punto de presión a través de la ropa que se ve atrapado.
 - b. No se arriesgue por tocar o trabajar cerca de partes, giratorias como máquinas rápidamente pueden dañar una vez engancharse extremidades o ropa.
 - c. Siempre apague la maquinaria para efectuar reparaciones y protectores y escudos que se han quitado para el mantenimiento.
2. *Abrigo de puntos* – Formado cuando partes de una máquina giran de una manera que podría coger ropa. Enredo en un abrigo de punto puede causar al trabajador que se tirará en la máquina o ropa para ser bien envuelto lo suficiente que el trabajador es aplastado o sofocado.
 - a. Verificar el equipo para potenciales puntos de abrigo y escudo contra ellos.
 - b. Abrigo de pintura puntos de un color brillante para recordar a sí mismo del peligro.
 - c. Evitar ropa.
3. *Puntos de corte y cizalla* – Formado cuando los bordes de dos objetos se mueven cerca bastante juntos cortar material. Presentes en la maquinaria como cortadoras de césped que están diseñados para cortar.
 - a. Atento para corte y cizalla puntos, como que no pueden ser vigilados.
4. *Puntos de aplastamiento* – Formado cuando dos objetos mover juntos o un objeto se mueve hacia un objeto estacionario.
 - a. Protector para evitar un aplastamiento mortal.
 - b. Utilice los controles de seguridad que mantienen equipo pesado en su lugar durante el mantenimiento.
5. *Objetos lanzados* – Objetos tales como piedras se pueden propulsar con gran fuerza de los motores rotativos y string trimmer.

- a. Identificar las máquinas que tienen el potencial para lanzar objetos y proteger contra estos riesgos.
 - b. Determinar cuánto objetos pueden ser lanzados y permanecer a distancia segura de otros.
 - c. Use protección para los ojos.
6. *Piezas de Free-Wheeling* – Ocurren cuando partes de la máquina continúan moviéndose después de que el poder se apaga como una lámina del cortacésped de.
- a. No toque estas máquinas hasta que las partes hayan dejado de moverse completamente.
7. *Vibraciones* – Trabajadores del paisaje que pasan horas de funcionamiento vibración maquinaria corren el riesgo de desarrollar hombro, cuello y espalda dolor, mala circulación en las piernas y la degeneración de los discos espinales.
- a. Alternar entre tareas para evitar el uso de equipos de vibración para un período prolongado de tiempo.
 - b. Añadir relleno adicional a asientos de equipo para absorber algunas de las vibraciones.
 - c. Aprenda a reconocer los síntomas de la vibración segmental (localizada lesiones a los dedos y las manos al usar herramientas de mano neumáticas) y vibración mano-brazo (también conocida como enfermedad del "dedo blanco" o enfermedad de Reynaud. Los trabajadores experimentan hormigueo y entumecimiento en los dedos, especialmente cuando se expone a temperaturas frías).

Precauciones específicas de empleo

De elevación

1. planificar la mudanza antes de levantar para asegurarse de que tiene un camino sin obstáculos.
2. Pruebe el peso de la carga antes de levantarla empujando la carga a lo largo de su superficie de descanso.
3. Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, uso elevación y llevar ayudas tales como carros de mano, carretillas, Transpaletas pesadoras y carros o recibir ayuda de un compañero de trabajo.
4. Si la asistencia es necesaria para realizar un levantamiento, coordinar y comunicar sus movimientos con los de su compañero de trabajo.
5. Coloque sus pies separados de 6 a 12 pulgadas con un pie ligeramente delante del otro.
6. la carga de la cara.
7. doble las rodillas, no la espalda.
8. Mantenga la espalda recta.
9. obtener una sujeción firme del objeto con las manos y dedos. Utilice mangos cuando están presentes.
10. Mantenga el objeto cerca del cuerpo posible.
11. manteniendo el peso de la carga en las piernas, soporte a una posición erecta.
12. realizar movimientos de elevación suave y gradualmente; no mover de un tirón la carga.
13. Si usted debe cambiar de dirección al levantar o transportar la carga, gire los pies y girar todo el cuerpo. No le de vueltas a la cintura.
14. establece los objetos de la misma manera como usted los escogió para arriba, excepto en revés.
15. no levante un objeto desde el suelo a un nivel por encima de su cintura en un solo movimiento. Colocar la carga en una mesa o banco y ajuste su puño antes de levantar más alto.
16. Nunca levante nada si sus manos están húmedas o grasosas.
17. guantes protectores al levantar objetos que tienen esquinas afiladas o bordes irregulares.

Fatiga

Según el entorno y el tipo de trabajo que se realiza, puede establecer fatiga en después de estar en el trabajo durante varias horas. Esto no sólo puede afectar su fuerza física, también puede afectar a su agudeza mental. Para evitar la fatiga (tensión muscular, dolores, dolores y turbidez mental), tomar descansos durante el día para permitir que su cuerpo para recuperarse.

Escaleras y escaleras

1. Lea y siga la etiqueta de instrucciones del fabricante de la pegada a la escalera si no está seguro cómo usarlo.
2. no no uso escaleras peldaños sueltos, agrietan o dividir carriles laterales, faltan almohadillas de goma o son de otra manera visiblemente dañado.
3. mantener los peldaños de escalera limpia y libre de grasa. Elimine la acumulación de material, como tierra o barro.
4. no coloque escaleras en un pasillo o puerta sin publicar señales de advertencia o conos que desvío peatonal el tráfico de la zona. Cerradura de la puerta que está bloqueando para que no se puede abrir en ti.
5. no coloque una escalera en una puerta o esquina ciega sin desviar tráfico a pie bloqueando o cuerda fuera del área.
6. permite a solamente una persona en la escalera a la vez.
7. la escalera al subir para arriba o abajo de la cara.
8. mantener un contacto de tres puntos, manteniendo las manos y un pie o ambos pies y mano en la escalera en todo momento cuando subir o bajar la escalera.
9. cuando se realiza el trabajo de una escalera, la escalera se enfrentan y no se incline hacia atrás o hacia los lados de la escalera. No salte desde las escaleras o taburetes de paso.
10. no se pare en mesas, sillas, cajas u otros improvisados escaladas para llegar a lugares altos. Use una escalera o stepstool.
11. no se pare en los dos peldaños superiores de cualquier escalera.
12. no se pare en una escalera que se balancea, o que se inclina hacia la izquierda o derecha del centro.
13. Cuando use una escalera recta o de extensión, extender la parte superior de la escalera por lo menos tres pies por encima del borde de la meseta.

Precauciones específicas de empleo

Pala y cavar

1. Localizar servicios subterráneos antes de excavar en un lugar de trabajo. Póngase en contacto con cada empresa de servicios públicos para marcar las líneas para que usted Evite golpear mientras realiza tareas de excavación.
2. Inspeccione palas antes de cada uso buscando específicamente los mangos rajados y bordes embotados. Si las palas no están en buenas condiciones de trabajo, utilizar una herramienta diferente.
3. Seleccionar la pala adecuada para la tarea a mano.
4. Mantienen la cautela al palear tierra mojada, ya que es muy pesado.
5. Mantener los pies separados para mantener su equilibrio y traspaleo de.
6. Gire su pie delantero en la dirección donde desea mover la carga para evitar lesiones de espalda de una torsión innecesariamente.
7. Levantar cargas con las piernas y luego el paso hacia el lugar donde quiere depositar la carga.
8. Mantener la espalda recta durante todo el proceso haciendo.

Operación de equipo pesado

1. Pasajeros no se permiten en el equipo pesado.
2. Mantener las ventanas y parabrisas limpio.
3. No utilice equipo pesado si no suena la bocina o backup alarma.
4. Apague el motor antes de dejar el equipo pesado desatendido.
5. Mantenga equipo pesado en el equipo en grado. No usar neutro.
6. Mostrar el símbolo de vehículo de movimiento lento (SMV) al operar equipo pesado en los caminos.

Seguridad del personal laboral

1. Ropa reflectante si trabajas cerca de tráfico o los caminos.
2. No abordar ningún equipo pesado hasta que el operador te ha visto y ha señalado a usted que es seguro acercarse a.
3. No trabajar al aire libre durante tormentas eléctricas.
4. Beba muchos líquidos claros durante las pausas.
5. Tomar roturas en las áreas sombreadas para enfriar su cuerpo.

Materiales peligrosos

1. Siga las instrucciones en la etiqueta y en la hoja de datos de seguridad correspondiente (SDS) para cada producto químico que se va a utilizar en su lugar de trabajo.
2. No utilice ropa protectora o equipo que se ha separado las costuras, agujeros, cortes, lágrimas u otros daños visibles.
3. Cada vez que use los guantes, lávelos con agua fría y una mano normal movimiento de lavado antes de quitarlas. Siempre lávese las manos después de retirar los guantes.
4. No utilice productos químicos de envases sin etiqueta o cilindros.
5. Siempre utilizar gafas químicas y una visera antes de manipular productos químicos con la etiqueta "Corrosivo" o "Cáustico".
6. No almacene químicos envases etiquetados "Oxidante" con envases con la etiqueta "Corrosivo" o "Cáustico".
7. No fume mientras manejo de productos químicos con la etiqueta «Inflamable».

Trabajando cerca de las carreteras

1. Cuando se trabaja cerca de carreteras, todos los empleados deben usar ropa de seguridad de alta visibilidad.
2. Sea consciente del tráfico y tenga cuidado a todas horas

Precauciones específicas de empleo

Cortacéspedes de césped del montar a caballo

1. Lea el manual de instrucciones y recibir la formación adecuada antes de operar la maquinaria.
2. Inspeccionar el equipo antes de cada uso.
 - a. Asegurarse de que el recolector de césped, protector de descarga y otros dispositivos de seguridad están en buenas condiciones.
 - b. Claro el área de corte deseada de escombros, rocas u otros obstáculos antes de cada uso.
 - c. Cuando el motor está apagado, ajustar la altura de corte de cubierta.
 - d. Llene el tanque de gas en un espacio abierto para evitar la inhalación de humo.

- e. Nunca lleve pasajeros en la podadora con usted.
 - f. Desgaste hermético de pantalones largos, protección ocular, protección auditiva, botas y guantes para proteger su cuerpo contra el que los residuos de antideslizante.
3. Comenzar la podadora mientras está en el asiento del conductor, no estando al lado de la máquina.
 4. Desenganchar la podadora y la transmisión antes de empezar.
 5. Desembragar las cuchillas en el motor más bajo primero y luego soltar el freno poco a poco.
 6. Cortar en líneas rectas mientras trata de evitar que objetos tales como árboles y arbustos.
 7. Ralentizar significativamente mientras giro.
 8. Nunca poner las manos o los pies cerca de las cuchillas giratorias debajo de la máquina.
 9. Girar apagado la podadora y Desengrane las láminas cuando termine de.
 10. Limpie recortes y otros desechos de la podadora después de cada uso.
 11. Evite conducir en reversa, si es posible.

Cortacéspedes de empuje

1. Aprender a detener la máquina rápidamente y con seguridad en caso de emergencia.
2. Que sean protectores en su lugar antes de operar la máquina.
3. Empujar la podadora hacia delante solo.
4. Cuando parar para recoger residuos, cortar el acelerador al ralenti para que el cortacésped no puede rodar lejos.
5. Fijar la podadora en el nivel del corte al operar en terreno áspero.
6. No utilice una podadora de empuje con la espalda doblada, esto puede causar dolor de espalda y lesiones.
7. Parada el cortacésped Si golpea un objeto. A continuación, inspeccione la cuchilla y servicio de la máquina, si es necesario.
8. No deje nunca un cortacéspedes funcionamiento.

Tractores con giratorias

1. Estudie el manual del propietario antes de operar maquinaria.
2. No opere un tractor sin la apropiada estructura antivuelco de protección (ROPS) y el cinturón de seguridad correctamente en su lugar.
3. Asegúrese de que la toma de fuerza (PTO), transmisión de entrada de la podadora, correas de impulsión, cadenas y engranajes son debidamente guardados.
4. Colocar un emblema de la SMV en la parte posterior de la máquina, si usted está viajando en carreteras públicas.
5. Inspeccionar luces de advertencia y señales de daños.
6. Nunca deje el asiento del conductor con la hoja de a.
7. Proceder con precaución alrededor de esquinas.

Precauciones específicas de empleo

Tractores

1. Siempre use el cinturón de seguridad mientras opera un tractor y asegurarse de la correcta Estructura de protección antivuelco (ROPS) es en su lugar.
2. Lleve siempre protección para los oídos, ya que no todas las cabinas tractor están insonorizadas.
3. Coche a baja velocidad para mantener el control y mantener la capacidad de parar repentinamente. Reducir su velocidad de giro y rompiendo.
4. Realizar el mantenimiento regular por las instrucciones del fabricante.
5. Uso una amplia rueda de pista en las laderas y tierra inclinada.

6. Poner el freno de estacionamiento antes del desmontaje.
7. Nunca dejar un tractor en una posición donde puede rodar, donde es secuestrada o con la llave de arranque en la llave de encendido.
8. Desmontar cada hora durante 5 a 10 minutos para evitar lesiones.
9. Mantener la toma de fuerza (PTO), eje de PTO y el poder de entrada protectores de acoplamiento en su lugar para evitar que piezas de ropa o el cuerpo se enreden en piezas en movimiento.
10. Asegúrese de que la palanca de control es accesible mientras que se sentaba para reducir el riesgo de una lesión en el PTO.
11. No gire bruscamente cuando funcionamiento poder implementa. Esto puede causar que los conos de guardia PTO de romper y los inferiores o los neumáticos del tractor pueden póngase en contacto con el eje de potencia.
12. Ajuste los accesorios según las instrucciones del fabricante solo.
13. Sólo una implementa a la barra de tracción o proporcionados por el fabricante de puntos de anclaje.
14. Compruebe los pasadores de seguridad en ascensor remolcadores ala implementa regularmente para desgaste.
15. Asegurarse de que todos los dispositivos de arrastre de implementos estén en su lugar antes de operar el tractor.
16. Nunca ajustar o realizar el trabajo de instrumentos cuando están en movimiento.

Recortadoras de setos

1. Consulte el manual de instrucciones y recibir la formación adecuada antes de operar la maquinaria.
2. Inspeccione el equipo antes de usarlo. Tenga en cuenta que las protecciones estén en condiciones y no están dañadas. Busque tornillos sueltos o pernos. Sustituya las piezas que estén rotas o dañadas. Afilar las cuchillas, si es necesario.
3. La zona de piedras, escombros, basura y compañeros de trabajo.
4. Usar pantalones largos, camisas de manga larga, protección ocular (gafas o anteojos de seguridad), oídos (tapones u orejeras), guantes antideslizante y puntera botas con suelas antideslizantes.
5. Tire hacia atrás el cabello largo y retire cualquier joyería colgantes que podría engancharse en el equipo.
6. Transporte la herramienta hasta la posición deseada por la empuñadura delantera con las cuchillas de corte detrás de usted.
7. No retire cualquiera de los equipos de seguridad de la herramienta mientras está en uso.
8. Sostenga la herramienta con ambas manos, agarre firmemente los mangos con los dedos.
9. Su cuerpo lejos de los gases del motor para evitar la inhalación de la posición.
10. Al utilizar modelos eléctricos, mantenga el cable lejos de las cuchillas para evitar cortaduras it

Sopladores de hojas

1. Plan de trabajo antes de usar un soplador de hojas. No opere maquinaria cerca de otros, ya que hay un peligro del objeto lanzado.
2. Hacer funcionar la máquina en posición vertical.
3. Máscara en zonas polvorientas o sucias para evitar daños respiratorios.
4. Use protección para los ojos para proteger la vista contra los peligros del objeto lanzado.

Precauciones específicas de empleo

Sierras de cadena

1. Lea el manual de instrucciones y recibir la formación adecuada antes de operar la maquinaria.
2. Inspeccione el equipo antes de cada uso. Tenga en cuenta que los guardias de seguridad están en buenas condiciones de trabajo y no están dañados. Sustituya las piezas que estén rotas o dañadas.

3. Asegurarse de que hay alguien dentro de oído un disparo en caso de emergencia.
4. Para tener una idea de cómo funciona la máquina, practicar el uso de pequeños registros.
5. La zona de piedras, escombros y basura.
6. Afíle la cuchilla, si es necesario.
7. Examine los elementos. Observe la dirección del viento para determinar cómo cortar el árbol. Asegúrese de que usted está parado en un lugar seco sin riesgo de deslizamiento.
8. Plan de su alejamiento del árbol. Usted necesitará por lo menos 25 pies para evitar lesiones.
9. Usar pantalones largos, camisas de manga larga, protección ocular (gafas o anteojos de seguridad), protección para los oídos (tapones u orejeras), guantes antideslizantes, casco y botas con puntas de acero con suela antideslizante.
10. Tire mucho pelo y quite colgantes joyas que pudieran engancharse en el equipo.
11. Comenzar la sierra colocando entre las rodillas o descansando sobre el suelo con la cadena de cualquier obstáculo.
12. Posición de su cuerpo una distancia segura de las cuchillas.
13. Sostenga la herramienta con ambas manos – mano derecha en la empuñadura trasera y gatillo y su mano izquierda agarrando la manija delantera bar
14. Retirar la mano del disparador entre cortes.
15. Apague el motor antes de poner la sierra en la tierra.
16. Estar alerta y desconfiar de sobornos. Retroceso se produce cuando la barra golpea un objeto y proyectos de la sierra en el usuario – se produce cuando se golpea un nudo en la madera, operar la sierra muy lentamente, girando la sierra, teniendo una cadena floja o no usando la empuñadura adecuada.
17. Sólo utiliza una sierra de cadena con una cadena de antiretroceso para prevenir lesiones.
18. Reposte lejos del área de trabajo después de la sierra se enfríe durante varios minutos.

Rectificadoras y muelas abrasivas

1. antes de instalar una muela nueva, inspeccione si la rueda grietas u otros daños visibles al llevar a cabo una "prueba del anillo". Golpee la rueda suavemente con un mango de destornillador de plástico para detectar grietas que no son visibles. Si el disco tiene un sonido muerto en lugar de un sonido de timbre, no use la rueda.
2. no use una muela que tiene astillas, fisuras o surcos.
3. no use la rueda de esmeril tambaleo. Etiqueta "Fuera de servicio."
4. Ajuste el protector de la lengua para que sea no más de 1/4 de pulgada de la rueda de amolar.
5. Ajuste el soporte de la herramienta para que sea no más de 1/8 de pulgada de la rueda de amolar.
6. no use una amoladora de banco si no está firmemente anclada a la mesa de trabajo o a otra plataforma segura.
7. no instale una muela cuyo etiquetado RPM es inferior a la velocidad nominal de la amoladora.
8. Coloque a un lado del plano de una muela abrasiva giratoria durante los primeros segundos de funcionamiento.
9. muela del lado de la rueda sólo cuando se hace para el lado de pulido.
10. girar el molinillo de "off" cuando usted haya terminado de trabajar con él y permanece en la máquina hasta que ha dejado completamente de girar.

Rectificadoras portátiles

1. no use una amoladora portátil de mano con una rueda más grande que 2" a menos que la amoladora tenga un interruptor de acción positiva para asegurar el interruptor no puede bloquearse en la posición on.
2. no use una amoladora portátil si falta el protector pulido.
3. no sujetar una amoladora portátil en un vicio para utilizarlo como una esmeriladora de banco.

Herramientas hidráulicas y neumáticas

1. señalar con una manguera de aire comprimido a transeúntes ni usarlo para limpiar su ropa.
2. Desconecte la herramienta de la línea de aire antes de hacer cualquier ajuste o reparación a la herramienta.

3. no utilizar las herramientas que tengan asas con rebabas o grietas.
4. no utilice compresores si faltan sus protectores de la correa. Cambie los protectores de la correa antes de usar el compresor.
5. Gire el interruptor de la herramienta "OFF" y voy a una parada completa antes de dejar desatendido.

Precauciones específicas de empleo

Herramientas con alimentación eléctricas

1. No uso con equipo o herramientas que no ha sido entrenado.
2. Mantenga cables eléctricos lejos de la ruta de sierras, cortadoras, cuchillas y molinos.
3. No use cables que tienen empalmes, los alambres expuestos o agrietados o deshilachados extremos.
4. No lleven enchufada en equipos o herramientas con el dedo en el interruptor de.
5. No lleven equipo o herramientas por el cordón de.
6. Desconecte la herramienta de la toma de corriente tirando del enchufe, no del cable.
7. Apagar la herramienta antes de enchufarla o desenchufarla de IT.
8. No dejar herramientas que están "En" desatendida.
9. No utilice herramientas de inducción de chispa, como molinos, cerca de envases etiquetados «Inflamable».
10. Vuelta apagado de la herramienta eléctrica y desenchufe del tomacorriente antes de intentar reparaciones o trabajo de servicio. Seleccionar la herramienta "Fuera de servicio."
11. No utilice cables de extensión ni otros cables de alimentación de tres frentes que tienen un diente que falta.
12. No utilice un adaptador, como por ejemplo un tramoso, que elimina la tierra.
13. No conduzca sobre, arrastre, pise o lugar objetos sobre una cuerda de.
14. No utilice una herramienta de mano eléctrica mientras que usa guantes de cuero o algodón húmedo.
15. Nunca opere equipos eléctricos descalzo. Con suela de goma o aislante botas de trabajo.
16. No utilice una herramienta de mano eléctrica o aparatos portátiles manteniendo una parte de la carcasa de metal o sujetando el cable de extensión en la mano. Mantenga todas las herramientas mecánicas portátiles por las asas de plástico u otro tipo no conductora diseñada para agarrar objetivos.

Seguridad de herramienta de mano

1. no seguir trabajando si se convierten en empañó sus gafas. Inmediatamente detener y limpiar las lentes.
2. herramientas desgastadas, dañadas o defectuosas "fuera de servicio" de la etiqueta y no las utilice.
3. no utilice una herramienta si la superficie del mango tiene astillas, rebabas, grietas o fracturas.
4. no utilice herramientas de impacto, como martillos, cinceles, punzones o estacas de acero que han proliferado las cabezas.
5. entregar una herramienta a otra persona, dirija punzantes y cortantes lejos de usted y la otra persona.
6. no llevar herramientas punzo- cortantes, tales como archivos en el bolsillo, escribas, cinceles o destornilladores a menos que la herramienta o el bolsillo está forrado.
7. no realice reparaciones de "improvisados" en herramientas.
8. ¡No arroje herramientas de un lugar a otro o de un empleado a otro.
9. herramientas de mano sólo en cajas de herramientas o herramienta correas de transporte. No llevar herramientas en la mano o la ropa al subir.
1. desatascar cualquier mermelada.

Equipo de transporte

1. Carga y descarga de equipo por sí mismo, siempre han empleado otro ayudarle.
2. Asegurar maquinaria en remolques antes.

3. Utilice bloques o tiradas para mantener vehículos de ruedas de desplazamiento durante el transporte.

Disposición, transporte y almacenamiento de pesticidas

1. Siga las instrucciones en el producto Etiquetas exactamente como están escritas. Si la etiqueta advierte contra la exposición a los ojos, piel o ropa, reconocer que la sustancia química puede entrar al cuerpo a través de la piel. Si la etiqueta advierte contra la inhalación de polvo o aerosol niebla, reconocen que deben usar un respirador para proteger sus pulmones.
2. Tienda de productos químicos en áreas bien ventiladas, bien iluminadas con las entradas bloqueadas. Revise la hoja de datos de seguridad (SDS) con respecto a los procedimientos de almacenamiento adecuado para cada producto químico.
3. Almacene los químicos del equipo de protección personal (EPP), especialmente respiradores.
4. Siempre use el PPE apropiado para el químico que se utiliza:
 - a. Productos de seco o en húmedo requieren protección resistente al agua.
 - b. Productos formulados o diluido con disolventes (excepto agua) requieren protección resistentes a productos químicos.
 - c. Ropa hecha de algodón 100 por ciento proporciona más protección en comparación con otros productos.
 - d. Almidón se aplica a la ropa para proporcionar resistencia a los productos químicos que maneje.
5. Mantener sustancias químicas incompatibles de uno con el otro.
6. Ser consciente de que algunos productos químicos contienen solventes que pueden escaparse en el aire y liberan vapores nocivos a menos que sus envases estén correctamente sellados.
7. No utilice productos químicos cuando los vientos son más de 10 millas por hora para reducir el riesgo de contaminación.
8. Ser consciente de sus compañeros de trabajo al aplicar productos químicos.
9. Tienda de productos químicos en sus envases manufacturados originales con las etiquetas originales. Si la etiqueta de un producto químico debe salir, reemplácela inmediatamente.
10. No transporte productos químicos cerca de alimentos, agua o sustancias químicas incompatibles.
11. Cuando se transporte en vehículo, asegurar productos químicos en sus recipientes adecuados por lo que no puede mover, caer o romperse.
12. Mantener un registro detallado de los productos químicos son transporte.
13. Al transporte de sustancias peligrosas, traer el PPE apropiado para una manipulación segura.
14. Antes de cualquier vertido químico, lea la SDS y la etiqueta del fabricante con respecto a la toxicidad para animales y plantas. Tenga en cuenta también, la forma correcta de deshacerse de las sustancias sobrantes y el envase.

Medidas de seguridad ambiental

Enfermedades relacionadas al calor

1. Use ropa suelta, la luz de colores y un sombrero de.
2. Adaptarse a trabajar en condiciones calientes poco a poco, evitar demasiado a sí mismo ejerciendo durante las temporadas altas temperatura.

3. Beber agua con frecuencia, al menos ocho onzas cada 20 a 30 minutos. Mantenga alejado de líquidos que contengan cafeína, ya que tienden a aumentar la micción, lo que causa depleción rápida de líquidos corporales.
4. Observar los siguientes signos y síntomas de enfermedades relacionadas con el calor:
 - a. Calambres por calor: espasmos musculares severos en la espalda, estómago, brazos y piernas, que se atribuyen a la pérdida de agua y sal del cuerpo durante los períodos de sudor pesado.
 - b. Agotamiento, sudar pesado del calor, enfriar o pálido de la piel, náuseas, dolor de cabeza, debilidad, pulso rápido y vómito.
 - c. Golpe de calor, temperatura corporal alta, sudoración mínima, piel roja y seca, respiración rápida y pulso, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, convulsiones, confusión o inconsciencia.
5. Tratar enfermedades por el calor tan pronto como sea posible haciendo lo siguiente:
 - a. Calor calambres – hacia una zona más fresca y beber aproximadamente seis onzas de agua cada 15 minutos. Seguir con un examen médico.
 - b. Área de agotamiento por el calor – traslado a una nevera y Acuéstese con las piernas ligeramente elevadas. Refrescar su cuerpo por fanning y aplicar frío, mojar toallas y tomar aproximadamente seis onzas de agua cada 15 minutos. Seguir con un examen médico.
 - c. Golpe de calor – llame al 911 inmediatamente. Hacia una zona más fresca, quitar su ropa exterior, sumérjase en agua fría o aplicar frío, mojar toallas o paños en el cuerpo. No beber líquido y esperar a que personal de emergencia llegue.

Enfermedades de frío

1. Piel expuesta se congela dentro de un minuto a -20 ° F cuando la velocidad del viento es cinco millas por hora (mph) y se congelará a 10 ° F si la velocidad del viento es de 20 millas por hora. Cuando la piel o la ropa está mojada, lesión o enfermedad puede ocurrir incluso a temperaturas por encima de congelación (32° F). Cuando el cuerpo es incapaz de calentar a sí mismo, la hipotermia y la congelación pueden establecer, lo que resulta en daño tisular permanente e incluso la muerte.
2. Observar los siguientes signos de enfermedades relacionadas con el frío:
 - a. Uncontrollable temblando
 - b. Slurred discurso
 - c. Movimientos torpes
 - d. Fatiga
 - e. Comportamiento confuso
3. Capa de ropa para calentarse suficientemente para ser seguro, pero enfriar lo suficiente para evitar transpirar excesivamente.
 - a. Capa interna: tejido sintético para evitar la transpiración lejos del cuerpo.
 - b. Media capa: tela de lana o sintético para absorber el sudor y mantener el calor del cuerpo.
 - c. Capa externa – material diseñado para romper el viento y permitir ventilación.
4. Un sombrero para evitar la pérdida de casi el 40 por ciento de su calor del cuerpo.
5. Colocar paquetes de calor en guantes, chalecos, botas y sombreros para agregar calor al cuerpo.
6. Ten cuidado con los efectos de las bajas temperaturas en común funciones del cuerpo tales como:
 - a. Reducido uso de la destreza y mano
 - b. Mangos de la herramienta fría reduce su fuerza de agarre
 - c. Capacidad reducida de la piel a sentir dolor en frío
 - d. Muscular reducido y el tiempo de agotamiento

Medidas de seguridad ambiental

Contacto con insectos, roedores y otras plagas

1. No toque roedores, incluso si se ven muertos.
2. En nidos o guaridas de animales.
3. Nunca coger, perturbar o una serpiente de la esquina.
4. Usar los repelentes apropiados para los animales que puede entrar en contacto.
5. Mantenga su piel cubierta por usar un sombrero, calcetines, camisas de manga larga, pantalones largos y botas altas.
6. Meter los pantalones en las botas y de piel en su cuello, las muñecas y los tobillos.
7. No usar Colonia o perfume, que puede atraer animales.
8. Control y disponer de alimentos y basura en su área de trabajo para evitar atraer plagas.
9. Si usted es alérgico a cualquier insectos, medicamentos mantener contigo en todo momento. Alertar a sus compañeros de la alergia por lo que le pueden ayudar en caso de emergencia.

Formulario de reconocimiento del empleado

MTScapes, Inc. está firmemente comprometida con su seguridad. Todo lo posible para evitar accidentes de trabajo hará y estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para todos nuestros empleados. Valor no solo como empleado sino como un ser humano fundamental para el éxito de su familia, la comunidad local y MTScapes, Inc.. Le animamos a informar de cualquier prácticas de trabajo inseguras o peligros de seguridad encontradas el trabajo. Todos los accidentes/incidentes (no importa cómo leve) deben ser registrados inmediatamente al supervisor de turno.

Un factor clave en la implementación de esta política será el cumplimiento estricto de todos aplicables federales, estatales, locales y MTScapes, Inc. políticas y procedimientos. Incumplimiento de estas políticas puede resultar en acción disciplinaria. Respetando esto, MTScapes, Inc. hará todo esfuerzo razonable para proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable que está libre de cualquier peligro potencial conocido o reconocido. Además, MTScapes, Inc. se suscribe a estos principios:

1. Todos los accidentes son prevenibles a través de la implementación de programas y políticas de control de salud y seguridad eficaz.
2. Controles de seguridad y salud son una parte importante de nuestro trabajo todos los días.
3. Prevención de accidentes de es un buen negocio. Minimiza el sufrimiento humano, promueve mejores condiciones de trabajo para todos, sostiene MTScapes, Inc. en el mayor respeto con los clientes y aumenta la productividad. Por esta razón MTScapes, Inc. cumplirá con las regulaciones de seguridad y salud que se aplican para el curso y el alcance de las operaciones.
4. Gestión es responsable de proporcionar el más seguro lugar de trabajo posible para los empleados. En consecuencia, dirección de MTScapes, Inc. se compromete a asignar y proporcionar todos los recursos necesarios para promover y aplicar eficazmente esta política de seguridad.
5. Empleados son responsables de seguir prácticas seguras de trabajo, normas de empresa y para la prevención de accidentes y lesiones. Administración de establecer líneas de comunicación para solicitar y recibir comentarios, información, sugerencias y asistencia de empleados en cuanto a seguridad y salud.
6. Administración y supervisores de MTScapes, Inc. establecerá un ejemplo ejemplar con buena actitud y compromiso con la seguridad y salud en el trabajo. Hacia este fin, debe supervisar gestión de seguridad y prestaciones de salud, ambiente de trabajo y las condiciones para ese programa son objetivos de la empresa.
7. Nuestro programa de seguridad se aplica a todos los empleados y las personas que de alguna manera asociados con, o afectado por el alcance de este negocio. Objetivo de todos debe ser para mejorar constantemente la conciencia de seguridad y prevención de accidentes y lesiones.

Todos en MTScapes, Inc. deben ser involucrada y comprometida con la seguridad. Este debe ser un esfuerzo de equipo. Juntos podemos evitar accidentes y lesiones y mutuamente mantener segura y saludable en el trabajo.

Al firmar este documento, confirmo el recibo del manual de seguridad de MTScapes, Inc. empleados. He leído y entendido todas las políticas, programas y acciones como se describieron y se comprometen a cumplir con estas políticas de ajuste.

Firma del empleado

fecha